ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + две камеры KDM-6413G
Комплект видеодомофона «HDcom S-104 + две камеры KDM-6413G» это готовый комплект, состоящий из 10-дюймового монитора, двух купольных камер видеонаблюдения и вызывной панели, поддерживающей управление электрозамком.
Состав комплекта
1. Видеодомофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Купольная камера KDM-6413G × 2 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 2 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

Цена от 1 штуки
24 100 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + две камеры KDM-6413G
Комплект видеодомофона «HDcom S-104 + две камеры KDM-6413G» это готовый комплект, состоящий из 10-дюймового монитора, двух купольных камер видеонаблюдения и вызывной панели, поддерживающей управление электрозамком.
Состав комплекта
1. Видеодомофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Купольная камера KDM-6413G × 2 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 2 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

Цена от 1 штуки
27 233 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-104-s-2-kamerami-kdm-6413g.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. Видеодомофон HDcom S-104 с записью × 1 шт.



Цветной видеодомофон «HDcom S-104» - монитор с сенсорными кнопками и функцией записи по движению. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеокамеры 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4-х мониторов, 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и 2-х охранных датчиков.
• **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
• Запись фото/видео по движению
• Стальная антивандальная панель
• Вставки из алюминия
• Управление электрозамком

2. Видеокамера KDM-6413G × 2 шт.



Проводная купольная видеокамера KDM-6413G предназначенная для передачи видеоизображения с разрешение 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.
• **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ!**
• Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
• Угол обзора 75 градусов.
• Герметичный корпус.
• Встроенное меню настройки.

3. Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 10 метров × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.
• **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
• Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C
• Диаметр: 3.3 мм
• Материал изоляции: ПЭ
• Материал жилы: медь

4. Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 15 метров × 2 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (15м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.
• **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
• Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C
• Диаметр: 3.3 мм
• Материал изоляции: ПЭ
• Материал жилы: медь

4. Разъем BNC (папа) × 2 шт.



• **Цвет Разъема:** черный, зеленый
• Функциональное назначение: штекер
• Применение: видео-аудио
• Способ монтажа: на кабель
• Способ крепления кабеля: винтовой зажим

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые дверей, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.
• **Усилие магнита до 300 килограмм**
• **Считыватель электронных ключей**
• Питание замка 12 вольт
• Дверной доводчик
• Контроллер Z-5R

Электромеханический замок "Anxing Lock Control"



Электромеханический замок "Anxing Lock Control" - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.
• **Открытие с помощью пластиковой карты**
• **Открытие с помощью дистанционного пульта**
• Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
• Максимальная толщина двери: 50 мм
• Тип установки: накладной
• Корпус: сталь

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70